Тепловізійні монокуляри та приціли

МОНОКУЛЯРИ ТА ПРИЦІЛИ DAHUA ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ В РОБОТІ

- Точка доступу Wi-Fi
- Мобільний додаток Thermal Connect
- Багатий набір палітр
- Далекомір



МОНОКУЛЯРИ

Серія **Dahua TPC-M20**

Серія монокулярів Dahua TPC-M20 - початкова серія з матрицею 256x192. Вони компактні, легкі та витривалі. Працюють на дистанції від 460 до 710 метрів.

256x192 **460 - 710 м**



Серія **Dahua TPC-M40**

Серія монокулярів Dahua TPC-M40 належить до середнього сегменту. Завдяки матриці нестандартного розміру 400x300, забезпечують неймовірно чітку роботу на близьких та середніх дистанціях від 650 до 900 м.

400x300 **650 - 900 м**

Серія **Dahua TPC-M60**

Серія монокулярів Dahua TPC-M60 є потужним ТОП-варіантом, який має 25-міліметрову оптику та матрицю 640x512. Працюють на дистанції до 1240 метрів, що є вражаючим показником для такого типу пристроїв. З такими монокулярами можна легко виявити об'єкт на значній відстані та ретельно проаналізувати його для успішної нейтралізації.

640x512 **до 1240 м**

ПРИЦІЛИ

Серія **C4**

Приціли серії C4 які мають фокусну відстань 25, 35 та 50 мм відповідно, а також матрицю 384x288. Ці приціли є досить компактними та забезпечують високу роздільну здатність, що дозволяє з легкістю виявляти термічні об'єкти на відстані до 1,9 км.



384x288 **1300 - 2600 м**

Серія **C6**

Серія C6 складається з однієї моделі - C650, яка має фокусну відстань 50 мм та матрицю 640x512. Цей приціл є більш потужним порівняно з моделями C4. Більша матриця забезпечує ще більшу роздільну здатність, що є важливим фактором для точного визначення розташування цілей. Приціли дозволяють ефективно нейтралізувати окупантів на відстані від до 2,7 км.



640x512 **до 2700 м**

КОМПЛЕКТАЦІЯ*





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОНОКУЛЯРИ					ПРИЦІЛИ			
	M20-B10	M20-B15	M40-B19	M40-B25	M60-B25	C425	C435	C450	C650
Рекомендована ціна**	27 750 грн	33 300 грн	48 840 грн	59 200 грн	98 050 грн	70 300 грн	79 550 грн	103 600 грн	155 400 грн
Тип детектора	VOx (неохолоджуваний)								
Макс. розд. здатність (Thermal)	256 × 192		400 x 300		640 x 512	384 × 288			640 × 512
Розмір пікселя	12 мкм		17 мкм		12 мкм				
Спектральний діапазон	8 мкм - 14 мкм								
Теплова чутливість (NETD)	Менше 40 мК F=1.0		Менше 35 мК F=1.0			Менше 30 мК F=1.0			
Фокусна відстань (Thermal)	10 мм	15 мм	19 мм	25 мм	25 мм	25 мм	35 мм	50 мм	50 мм
Особливості	Виявлення вогню, Трекінг гарячих/холодних точок, Вимірювання дистанції, Вбудований лазерний цілевказівник (ЛЦВ)					Обнулення, Запис відео, Скріншот, Трекінг гарячих \холодних точок, Вимірювання дистанції, PIP			
Кути огляду (Thermal)	Г: 17.3°; В: 13.1°	Г: 11.7°; В: 8.8°	Г: 20.4°; В: 15.3°	Г: 15.5°; В: 11.6°	Г: 18°; В: 13.5°	Г: 11.0°, В: 8.2°	Г: 7.8°, В: 5.9°	Г: 5.5°, В: 4.1°	Г: 8.7°, В: 7°
Апертура (Thermal)	F1.0								
Цифрове збільшення	1-8X								
Відстань постереження	460 м	710 м	650 м	900 м	1 240 м	1 300 м	1 900 м	2 600 м	2 700 м
Дисплей	0.2" LCOS 720 × 540		0.4" LCOS 1280 × 960			0,49" OLED, 1440×1080			
Палітра	білий гарячий; «тривога»; чорний гарячий; залізо червоний					гарячий білий; чорний гарячий; «тривога»; веселка; залізо червоний; чорно-зелений			
Локальна пам'ять	Слот для Micro SD до 256 Гб					16 Гб (вбудована)			
Wi-Fi	Hotspot								
Термін роботи батареї	**9 год** без Wi-Fi hotspot		**5 год** без Wi-Fi hotspot			**7.5 год**	**6 год**	**7.5 год**	**6 год**
Живлення	5В, 0.3А		5В, 0.5А			акумулятор 18650			
Робоча температура	–20 °C - +55 °C					–30 °C - +55 °C			
Ступінь захисту	IP67								
Інтерфейси	Micro USB, CVBS					USB Type-C			
Розмір	171 × 58 × 59 мм		188 × 67 × 69 мм			181×64×88 мм	181×64×88 мм	191×64×88 мм	181×64×88 мм
Вага пристою	350 г		450 г			<500 г			
Розмір упаковки (Ш x В x Г), мм	205 x 148 x 111		228 x 186 x 124			267 x 227 x 116			
Вага брутто	<1 кг		1.1 кг			1кг			

* Комплектація може змінюватись виробником без попереднього інформування кінцевого користувача

** Вказана роздрібна ціна в грн актуальна станом на 14.04.2023. Рекомендуємо перед замовленням уточнювати поточні ціни на сайті www.viatec.ua або менеджера.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ:
ЗСУ, БО, БФ.

viatec
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДЕОНАГЛЯДУ

www.viatec.ua
+380 44 364 7720
viatec@viatec.ua