Паспорт виробу
TS 1500



Дверний замикач з важільною тягою для одностулкових дверей з шириною стулки до 1 100 мм та регульованою швидкістю зачинення

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні внутрішні розкривні двері
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2021-08-18T03:29:29Z

TS 1500

ОСОБЛИВОСТІ

- Змінна сила закривання EN3 або EN4 завдяки повертанню опорного блока
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 1500
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулок шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, за допомогою монтажу
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 1500/1000 C

з механічною фіксацією



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Фіксація упора	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	з механічною фіксацією	101817	білий RAL 9016	70 °	150 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	з механічною фіксацією	101815	сріблястий	70 °	150 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	з механічною фіксацією	101818	згідно з таблицею RAL	70 °	150 °

TS 1500

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 1500/1000 C

Важільна тяга стандартна



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Важільна тяга TS 1500/1000 C	Стандарт	101882	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга TS 1500/1000 C	Стандарт	101881	білий RAL 9016
Важільна тяга TS 1500/1000 C	Стандарт	101878	сріблястий

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 1500

Фундамент для зачинювача з важільною тягою EN 3 або EN 4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 / для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 / постачається без важільної/ковзаючої тяги	101794	білий RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 / для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 / постачається без важільної/ковзаючої тяги	101793	темно-бронзовий	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 / для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 / постачається без важільної/ковзаючої тяги	101875	згідно з таблицею RAL	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 / для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 / постачається без важільної/ковзаючої тяги	101792	сріблястий	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

TS 1500

ПРИЛАДДЯ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замикача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080147	сріблястий	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Кришка дверного замикача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080150	згідно з таблицею RAL	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Кришка дверного замикача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080149	білий RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Кришка дверного замикача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080148	темно-бронзовий	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

з механічною фіксацією



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Фіксація упора	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	з механічною фіксацією	102454	сріблястий	70 °	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	з механічною фіксацією	102456	білий RAL 9016	70 °	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	з механічною фіксацією	102457	згідно з таблицею RAL	70 °	150 °

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 1500/1000 C

з механічною фіксацією



TS 1500

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Фіксація упора	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	з механічною фіксацією	101817	білий RAL 9016	70 °	150 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	з механічною фіксацією	101815	сріблястий	70 °	150 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	з механічною фіксацією	101818	згідно з таблицею RAL	70 °	150 °

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

механічна фіксація, що вмикається та вимикається



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Фіксація упора	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102445	сріблястий	70 °	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102448	згідно з таблицею RAL	70 °	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102447	білий RAL 9016	70 °	150 °

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замикача	для TS 1500	029683	темно-бронзовий
Монтажна панель дверного замикача	для TS 1500	029682	сріблястий
Монтажна панель дверного замикача	для TS 1500	029685	білий RAL 9016
Монтажна панель дверного замикача	для TS 1500	029686	згідно з таблицею RAL