ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ
VIATEC DSS PRO 100



VIATEC DSS PRO 100 — сервер для централізованого управління безпеки з ліцензіями в комплекті для підключення 100 IP-камер. **DSS Pro** може працювати не лише з відеоспостереженням, а й з контролем доступу, відеодомофонією, охоронними системами та розширеною аналітикою.
Ці можливості активуються за допомогою **додаткових ліцензій**, які можна придбати окремо.
Запис, відображення до 100 IP-камер. Встановлення до 4-х HDD 3.5. Можливість встановлення в серверну стійку 19, 2U. Можливість комбінування різних типів модулів DSS Pro[1]



Опис задньої панелі сервера[2]

1.1x Живлення 230В
2. 1x = RJ-45 2.5Gb/s
3. 1x = HDMI 1x VGA
4. 4x = USB-A 3.0
5. 1x = PS/2
6. 2x = USB-A 2.0
7. Аудіовходи/аудіовиходи

Комплектація:

- Сервер (у зборі та упаковці) ..... 1шт.
- Миша (USB) ..... 1шт.
- Кабель живлення ..... 1шт.
- Технічний паспорт ..... 1шт.
- Гарантійний талон ..... 1шт.

Гарантійне обслуговування:

- 24 місяці гарантії на сервер від дня продажу, але не більше ніж 30 місяців від дати виробництва.
- За відсутності гарантійного талона гарантійний термін визначається від зазначеної дати в техпаспорті.

[1]Для розрахунку навантаження кількох модулів на сервер звертайтесь в VIATEC до фахівців відділу продажу
[2] Зовнішній вигляд, кількість та розташування роз'ємів можуть відрізнятися
Виробник залишає за собою право змінити конфігурацію сервера без погіршення його основних характеристик

Характеристики пристрою:

	Загальні характеристики
Операційна система	WINDOWS 11 PRO
Підтримка каналів відео	100
Центральний процесор/CPU	1x = Ryzen 5
ОЗУ/RAM	16Gb DDR4
Відеокарта/GPU	Radeon Graphics
RAID	Підтримка RAID 0, 1, 5
Вага НЕТТО / БРУТТО[3], кг	8.00 / 9.00
Розміри упаковки / сервера (ШхВхГ), мм	650 * 600 * 200 / 432 * 88,5 * 520
	Запис
Роздільна здатність запису	Без обмеження (залежно від IP-камери [4])
Сумарний потік	Вхідний потік 600 Мбіт/с, Вихідний потік 600 Мбіт/с, Потік на запис 600 Мбіт/с
Швидкість відтворення	-64x - 64x
	Аудіо / Відео
Підтримка відеокодека	SMART H.265+, SMART H.264+, H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG (залежно від IP-камери[4])
Підтримка аудіокодека	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Підтримувані відеовиходи	HDMI-DispalyPort
	Мережа
Мережевий інтерфейс	1x Ethernet 10/100/1000/2500 Мбіт/с
Підтримка мережевих протоколів	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF, Dahua, Hikvision, SIA, Авторегістрація, p2p
	Архив
HDD	До 4 дисків
Підтримка HDD	До 20ТБ
	Живлення
Блок живлення	1x Основний ATX
Напруга живлення	230В
Максимальна потужність споживання	450-500Вт*
	Особливості
Віддалене підключення	PC: DSS Client, WEB, Мобільний клієнт: Android / IOS, До 200 онлайн підключень
Ліцензії в комплекті з сервером	Сервер розрахований на підключення 100 камер
Підключення додаткових модулів DSSPro	**Опціонально[6]**
Можливість масштабування	**1 основний + 9 додаткових + 1 резервний**
Архітектура роботи	**Звичайна, кластерна, розширена**

[3] В залежності від комплектуючих вага сервера може відрізнятися на ±10%
[4] Список підтримуваних IP-камер та можливих режимів їх роботи можна дізнатись у відділу продажу VIATEC
[5] До сервера можна підключити до 2-х моніторів
[6] Список підтримуваних програмних модулів та можливих режимів їх роботи можна дізнатись у відділу продажу VIATEC

Дата виробництва

Ключ ліцензії

Серійний номер

Технічна підтримка
0 800 21 73 17
https://viatec.ua/
support@viatec.ua